

SYNTEKO WOOD FILLER



1691, 1693, 1694

Synteko WOOD FILLER er en 1-komponent vandbaseret træfiller.

ANVENDELSESOMRÅDE:

Anvendes til fuldpartling på træ- og parketgulve for at lukke fuger og revner inden behandling med lak eller olie.

PRODUKTEGENSKABER:

- Klar til brug
- God vedhæftning
- Nem at slibe
- Hurtigtørrende
- Hærder op som hårdt træ
- Meget lille svind
- Smidig konsistens – nem at påføre
- Kan males, lakeres, olieres og bejdses

RÆKKEEVNE:

- 5-8 m²/litr.

FARVER:

- 1691 exotic/mørkt træ
- 1693 light wood/ask
- 1694 white oak/eg

TEKNISKE DATA:

Basis	Kalcium magnesium carbonat
Opløsningsmiddel	Vand
Tørstof	Ca. 75%
pH	Ca. 7,5
Densitet	Ca. 1.650 kg/m ³
Tørretid	Ca. 20-30 min.
Revnedannelse	Ingen
Opbevaring	+5° C - +30° C (Frostfrit)
Lagerholdbarhed	12 mdr. i tæt, lukket emballage
Emballage	5 ltr.

De nævnte tider er oplyst på baggrund af laboratorie afprøvninger ved +23°C og 55% RF. Derfor skal de oplyste tider kun opfattes som vejledende

SYNTEKO WOOD FILLER BRUGSANVISNING



FORBEHANDLING

Træ-/parketgulvet slibes helt rent for smuds og gammel lak. Slib overfladen så jævn som muligt med korn 80. Inden gulvet finslibes, støvsuges der grundigt og påføres Synteko Wood Filler. Sørg for at revner m.m. der skal fyldes med Synteko Wood filler er helt fri for støv.

PÅFØRING

Synteko Wood Filler påføres med en blød, glat stålspartel over hele gulvet, således at der presses Wood Filler ned i alle fuger og revner. Vær omhyggelig med at der er fyldt helt i bund. Stålspartlen trykkes hårdt mod gulvet, således at der kun efterlades en tynd film på overfladen. Fuger og revner over 1,5 mm skal fyldes igen efter et par timer, og derefter tørre natten over før slibning.

Når Wood Filler er tør slibes med korn 80 efterfulgt af slibepapir korn 100/120, sørg for at filleren er helt fjernet fra gulvets overflade. Støvsug grundigt og foretag ønskede overfladebehandling fx lakere, oliere, bejdse eller male.

RENGØRING

God renlighed bør overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Wood Filler på huden fjernes med sæbe og vand eller evt. et håndrensemiddel. Værktøj rengøres med vand før Wood Filler tørrer.

SIKKERHED

Kodenr. (1993): 00 - 1

Brandfareklasse: Ingen

Sundhedsfareklasse: Ingen

Se iverigt sikkerhedsdatabladet

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests. Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til produktet. Da arbejdsforholdene ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver tid vil give problemfri produktion. Vores ansvar dækker alene direkte person- eller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af fejl eller mangler ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Tlf.: +45 702 77 703

Dato: 24.3.2015



www.casco.dk